

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МОДЕЛЬ	VWS584SAB
ТИП ПРИБОРА:	СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
НАЗВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:	ООО "ВАРД"
ТОВАРНЫЙ ЗНАК:	
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:	127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16, стр. 2, 1/5

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:					
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ		ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
НОМИНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ, кг <a>	8,0		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см	ВЫСОТА	85
				ШИРИНА	60
				ГЛУБИНА	52
ИНДЕКС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ EEI <a>	40,0		КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ <a>	A	
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТСТИРЫВАНИЯ <a>	1,032		ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛОСКАНИЯ, г/кг <a>	4,2	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе "eco 40 - 60". Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0,364		Расход воды в литрах за цикл по программе "eco 40 - 60". Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости воды	48	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C <a>	номинальная загрузка	31	Взвешенное содержание остаточной влаги, % <a>	номинальная загрузка	55
	половинная	29		половинная	56
	четвертная	24		четвертная	60
Скорость отжима, об/мин <a>	номинальная загрузка	1400	КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЖИМА <a>	C	
	половинная	1400			
	четвертная	1400			
Продолжительность	номинальная	3:38	ТИП		

программы, ч:мин <a>	загрузка			отдельно стоящий
	половинная	2:48		
	четвертная	2:48		
Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (А) <a>	76		КЛАСС АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА (фаза отжима) <a>	В
Режим "ВЫКЛЮЧЕНО", Вт	0,50		Режим ожидания, Вт	0,40
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	1,90		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	-
МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:				2 года
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки				НЕТ
Дополнительная информация:				
<a> Для программы "есо 40 - 60".				

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

МОДЕЛЬ

VWS584SAB

ТИП ПРИБОРА:

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

НАЗВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО "ВАРД"

ТОВАРНЫЙ ЗНАК:



АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16, стр. 2, 1/5

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Номинальная вместимость для программы "есо 40 - 60" с интервалом 0,5 кг <a>	8	кг
Потребление энергии программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости $E_{W, full}$	0,582	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $E_{W, 1/2}$	0,343	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $E_{W, 1/4}$	0,143	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы "есо 40 - 60" E_W	0,364	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE_W	0,909	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	40,0	-
Расход воды стиральной машины для программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости $W_{W, full}$	51,4	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $W_{W, 1/2}$	37,6	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $W_{W, 1/4}$	30,5	л/цикл
Взвешенный расход воды W_W	40	л/цикл

Показатель эффективности отстирывания для программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости I_W	1,032	-
Показатель эффективности отстирывания для программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости I_W	1,037	-
Показатель эффективности отстирывания для программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости I_W	1,078	-
Показатель эффективности полоскания для программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости I_R	4,2	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости I_R	4,1	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости I_R	4,0	г/кг
Продолжительность программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости t_W	3:31	ч:мин
Продолжительность программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости t_W	2:41	ч:мин
Продолжительность программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости t_W	2:43	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости, T	31	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости, T	29	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости, T	24	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости S	1400	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости S	1400	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости S	1400	об/мин

Содержание остаточной влаги для программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости D_{full}	55	%
Содержание остаточной влаги для программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $D_{1/2}$	56	%
Содержание остаточной влаги для программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $D_{1/4}$	60	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	57	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы "есо 40 - 60" (фаза отжима)	76	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме "Выключено" P_o (если применимо)	0,40	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	0,40	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Нет	-
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	-	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	1,90	Вт
<a> Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.		