

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МОДЕЛЬ                    | VWS584SAB                                                                                        |
| ТИП ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА: | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА                                                                                |
| НАЗВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:    | ООО "ВАРД"                                                                                       |
| ТОВАРНЫЙ ЗНАК:            |                 |
| АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:       | 127473, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской ул. Краснопролетарская, 16, стр. 2, 1/5 |

| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:                                                                                                                                      |                         |      |                                                                                                                                                                         |                         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| ПАРАМЕТР                                                                                                                                                       | ЗНАЧЕНИЕ                |      | ПАРАМЕТР                                                                                                                                                                | ЗНАЧЕНИЕ                |      |
| НОМИНАЛЬНАЯ<br>ВМЕСТИМОСТЬ, кг <a>                                                                                                                             | 8,0                     |      | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,<br>см                                                                                                                                               | ВЫСОТА                  | 85   |
|                                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                                                         | ШИРИНА                  | 60   |
|                                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                                                         | ГЛУБИНА                 | 52   |
| ИНДЕКС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ<br>ЭФФЕКТИВНОСТИ EEI <a>                                                                                                                 | 41,6                    |      | КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ<br>ЭФФЕКТИВНОСТИ <a>                                                                                                                               | A                       |      |
| ПОКАЗАТЕЛЬ<br>ЭФФЕКТИВНОСТИ<br>ОТСТИРЫВАНИЯ <a>                                                                                                                | 1,031                   |      | ЭФФЕКТИВНОСТЬ<br>ПОЛОСКАНИЯ, г/кг <a>                                                                                                                                   | 5,0                     |      |
| Потребление энергии в<br>кВт·ч за цикл по программе<br>"eco 40 - 60". Фактическое<br>потребление энергии будет<br>зависеть от того, как<br>прибор используется | 0,378                   |      | Расход воды в литрах за<br>цикл по программе "eco<br>40 - 60". Фактический<br>расход воды будет<br>зависеть от того, как<br>прибор используется, и от<br>жесткости воды | 48                      |      |
| Максимальная<br>температура внутри<br>обработанного текстиля, °C<br><a>                                                                                        | номинальная<br>загрузка | 31   | Взвешенное содержание<br>остаточной влаги, % <a>                                                                                                                        | номинальная<br>загрузка | 62,9 |
|                                                                                                                                                                | половинная              | 29   |                                                                                                                                                                         | половинная              | 62,9 |
|                                                                                                                                                                | четвертная              | 24   |                                                                                                                                                                         | четвертная              | 62,9 |
| Скорость отжима, об/мин<br><a>                                                                                                                                 | номинальная<br>загрузка | 1400 | КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ<br>ОТЖИМА <a>                                                                                                                                       | C                       |      |
|                                                                                                                                                                | половинная              | 1400 |                                                                                                                                                                         |                         |      |
|                                                                                                                                                                | четвертная              | 1400 |                                                                                                                                                                         |                         |      |
| Продолжительность                                                                                                                                              | номинальная             | 3:38 | ТИП                                                                                                                                                                     |                         |      |

|                                                                                        |            |      |                                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|
| программы, ч:мин <a>                                                                   | загрузка   |      |                                                     | отдельно стоящий |
|                                                                                        | половинная | 2:48 |                                                     |                  |
|                                                                                        | четвертная | 2:48 |                                                     |                  |
| Значение<br>корректированного уровня<br>звуковой мощности в фазе<br>отжима, дБ (А) <a> | 76         |      | КЛАСС АКУСТИЧЕСКОГО<br>ШУМА (фаза отжима) <a>       | В                |
| Режим "ВЫКЛЮЧЕНО", Вт                                                                  | 0,50       |      | Режим ожидания, Вт                                  | -                |
| Режим отложенного старта,<br>Вт (если применимо)                                       | 4,00       |      | Сетевой режим<br>(ожидания), Вт (если<br>применимо) | -                |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:                 |            |      |                                                     | 2 года           |
| Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки        |            |      |                                                     | НЕТ              |
| Дополнительная информация:                                                             |            |      |                                                     |                  |
| <a> Для программы "есо 40 - 60".                                                       |            |      |                                                     |                  |

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МОДЕЛЬ                    | VWS584SAB                                                                                        |
| ТИП ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА: | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА                                                                                |
| НАЗВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:    | ООО "ВАРД"                                                                                       |
| ТОВАРНЫЙ ЗНАК:            |                 |
| АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:       | 127473, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской ул. Краснопролетарская, 16, стр. 2, 1/5 |

| ПАРАМЕТР                                                                                                       | ЗНАЧЕНИЯ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Номинальная вместимость для программы "есо 40 - 60" с интервалом 0,5 кг <a>                                    | 8        | кг                |
| Потребление энергии программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости $E_{W, full}$                          | 0,582    | кВт·ч/цикл        |
| Потребление энергии программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $E_{W, 1/2}$               | 0,343    | кВт·ч/цикл        |
| Потребление энергии программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $E_{W, 1/4}$               | 0,143    | кВт·ч/цикл        |
| Взвешенное потребление энергии программы "есо 40 - 60" $E_W$                                                   | 0,364    | кВт·ч/цикл        |
| Потребление энергии в стандартном цикле $SCE_W$                                                                | 0,909    | кВт·ч/цикл        |
| Индекс энергетической эффективности $EEI$                                                                      | 40,0     | -                 |
| Расход воды стиральной машины для программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости $W_{W, full}$            | 51,4     | л/цикл            |
| Расход воды стиральной машины для программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $W_{W, 1/2}$ | 37,6     | л/цикл            |
| Расход воды стиральной машины для программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $W_{W, 1/4}$ | 30,5     | л/цикл            |
| Взвешенный расход воды $W_W$                                                                                   | 40       | л/цикл            |
| Показатель эффективности отстирывания для программы "есо 40 - 60" при номинальной                              | 1,032    | -                 |

|                                                                                                                                                |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| вместимости $I_W$                                                                                                                              |       |        |
| Показатель эффективности отстирывания для программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $I_W$                                | 1,037 | -      |
| Показатель эффективности отстирывания для программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $I_W$                                | 1,078 | -      |
| Показатель эффективности полоскания для программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости $I_R$                                              | 4,2   | г/кг   |
| Показатель эффективности полоскания для программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $I_R$                                  | 4,1   | г/кг   |
| Показатель эффективности полоскания для программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $I_R$                                  | 4,0   | г/кг   |
| Продолжительность программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости $t_W$                                                                    | 3:52  | ч:мин  |
| Продолжительность программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $t_W$                                                        | 3:08  | ч:мин  |
| Продолжительность программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $t_W$                                                        | 3:11  | ч:мин  |
| Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости, $T$             | 31    | °C     |
| Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости, $T$ | 29    | °C     |
| Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости, $T$ | 24    | °C     |
| Скорость отжима на этапе отжима программы "есо 40 - 60" при номинальной вместимости $S$                                                        | 1400  | об/мин |
| Скорость отжима на этапе отжима программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $S$                                            | 1400  | об/мин |
| Скорость отжима на этапе отжима программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $S$                                            | 1400  | об/мин |
| Содержание остаточной влаги для программы                                                                                                      | 54,9  | %      |

|                                                                                                           |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| "есо 40 - 60" при номинальной вместимости $D_{full}$                                                      |      |               |
| Содержание остаточной влаги для программы "есо 40 - 60" при половине от номинальной вместимости $D_{1/2}$ | 56,3 | %             |
| Содержание остаточной влаги для программы "есо 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости $D_{1/4}$ | 59,6 | %             |
| Взвешенное содержание остаточной влаги $D$                                                                | 57,9 | %             |
| Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы "есо 40 - 60" (фаза отжима) | 76   | дБ(А) к 1 пВт |
| Потребляемая мощность в режиме "Выключено" $P_o$ (если применимо)                                         | 0,40 | Вт            |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания $P_{sm}$ (если применимо)                                         | 0,40 | Вт            |
| Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?                                            | Нет  | -             |
| Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) $P_{sm}$ (если применимо)                               | -    | Вт            |
| Потребляемая мощность в режиме отложенного старта $P_{ds}$ (если применимо)                               | 1,9  | Вт            |
| <a> Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.                                    |      |               |